



Robur S2 Skåp - 60P



Inbrottsskydd

Robur S2 skåp är testade och certifierade enligt EN 14450

Brandskydd

Robur S2 skåp är testade och certifierade enligt EN 15659 - LFS 60P.

Beskrivning

Lämpligt till skydda dokument och värdesaker mot brand och inbrott.

Dörrtjocklek - 92mm

Vägg tjocklek - 56mm

Väggarna är fyllda med brandisolerande specialbetong.

Tre kraftiga låskolvar

Dörren låses automatiskt när den stängs.

Borrskyddade lås.

Låsning

Nyckellås typ Kaba Mauer 74046

Elektroniskt kodlås på särskild beställning.

Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.

Förankring

Förborrade hål för fastbultning i golv.

Mått- och viktuppgifter

Se omstående sida.

Mått- och viktuppgifter

Modell	Robur S2-320/60	Robur S2-460/60	Robur S2-670/60
Utvändiga mått, mm			
Höjd	345	490	670
Bredd	480	480	480
Djup	460	480	480
Invändiga mått, mm			
Höjd	185	330	540
Bredd	332	332	332
Djup	300	300	300
Vikt	64	81	103
Kapacitet, liter	18	32	53
Hyllor	1	1	1

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles