



SÄKERHETSHURTS TYP RSH 2000



Två dekaler levereras med säkerhetshurtsen, en placeras på hurtsen och utanför kassan och en placeras vid entrén.

Användning

För förvar av sedlar, mynt och blanketter under dagtid. Lämplig för förvar av mynt nattetid.

Beskrivning

Hurtsen är uppbyggd av kallvalsad stålplåt till en styv och stabil enhet. Lådutrymmena är avskilda från varandra med svetsade mellanplan. Inkast för snabb deponering till nedersta säkerhetslådan på vänster alt. höger sida. Säkerhetslådan har en kraftig låsmekanism i bakstycket.

Ställskruvar

Höjden kan justeras med ställskruvar mellan 685 och 720 mm. (Om ställskruvarna tas bort är höjden 672 mm).

Förankring

I botten av hurtsen finns 2 hål för förankring.

Låddelning

Översta lådan för rekvisita.

3 st. säkerhetslådor som öppnas med kodlås efter förinställd tidsfördröjningstid.

De 2 övre säkerhetslådan är avsedda för mynt, blanketter, utländsk valuta, frimärken etc. beroende på de rutiner man arbetar med.

Nedersta säkerhetslådan mottager och skyddar under dagtid de sedlar som deponeras genom inkastet.

Låsning

Kodlås. Hurtsen är försedd med Roburs kodlås, som är inbyggt i konstruktionen. Individuella koder och olika tidsfördröjningar kan enkelt programmeras för varje enskild låda.

Hurtsen är försedd med strömställarlås, för öppning resp. låsning.

Standard inredning

Översta lådan levereras med insats för rekvisita, typ pennor, gem etc. De två övre säkerhetslådan levereras med två flyttbara mellanväggar.

Annan inredning

Se beskrivning på andra sidan.

Driftsspänning

Driftsspänningen för det elektriska tidlåset är 12 volt växelström och den maximala strömförbrukningen är 1,6A. Varje hurts ansluts till 230 volt via medlevererad transformator.

Reservbatteri för inkoppling vid strömavbrott levereras på särskild begäran.

Ytbehandling

Silver metalliclack.

Mått- och viktuppgifter

Yttermått	Höjd*	Bredd	Djup**	Vikt
	685 - 720	450	400	63 kg

* Om ställskruvarna toges bort är höjden 672 mm.

** Exklusive handtag.

Innermått lådor	Höjd	Fri höjd	Bredd	Djup
De två övre lådorna	125	128	330	325
Nedre lådan	165	198	330	325

Inredning



Rekvisitalåda
För pennor, gem etc.



Sedelinsats med myntinsats
Standard modulfördelning:
50-öringar, 1-kronor,
5-kronor, 10-kronor



Sedellåda av plåt med nio mellanskift



Uppsamlingslåda
För snabb tömning av nedersta säkerhetslådan.
h: 150 mm, b: 270 mm, d: 325 mm



Myntinsats
Standard modulfördelning:
50-öringar, 1-kronor,
5-kronor, 10-kronor



Myntinsats - €
1-Cent, 2-Cent, 5-Cent, 10-Cent,
20-Cent, 50-Cent, 1-€ och 2-€
h: 40 mm, b: 330 mm, d: 180 mm

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles