



## VÄRDESKÅP

### ROBUR VI-EX-CD



#### Inbrottsskydd

Robur Värdeskåp Grade VI-EX-CD är testat av SSF och certifierat av SBSC enligt Europeisk standard EN-1143-1. Skåpet har även klarat sprängprov och klassificeras därför som EX-skåp. Robur Värdeskåp Grade VI-EX-CD har dessutom klarat diamantborrprov och klassificeras därför även som CD-skåp.

#### Brandskydd

Brandklassade enligt NT Fire 017 – 60P, gäller modeller-na: 900, 1200 och 1500.

#### Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering. Låskolvorna säkrar dörren till skåpet i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

#### Låsning

Två omställbara nyckellås typ FAS/S&G 6890. På särskild beställning: Elektroniskt kodlås, Wittkopp TwinLock 7220.

#### Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack. RAL 9010 med matchande dekorlist.







#### Inredning

Se omstående sida

#### Mått och vikt


Se omstående sida

# Mått och vikt


Modell	VI-EX-CD - 900	VI-EX-CD - 1200	VI-EX-CD - 1500	VI-EX-CD - 1800/2	VI-EX-CD - 1800/3
					
<b>Utv. mått mm för VI-EX-CD</b>					
Höjd	1260	1560	1860	2180	2180
Bredd	760	760	760	990	1310
Djup *	770	770	770	910	910
<b>Inv mått mm för VI-EX-CD</b>					
Höjd	900	1200	1500	1820	1820
Bredd	500	500	500	730	1050
Djup	400	400	400	540	540
<b>Vikt kilo</b>					
Grade VI-EX-CD	1500	1850	2200	3500	4400
Standardinredning	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor	3 hyllor	3 hyllor

\* **Utvändigt djup**

Ratten ökar utvändigt djup med 55 mm.




Låsbar låda



Låsbart fack




Kombinationslås  
S&G 8550 MP



Extra hylla



Elektroniskt kodlås



Hängmappsram



Deponeringsinsats

## INREDNINGSDETALJER

Inredningsdetaljer	Utvändig höjd mm
A. Hylla	-
B. Låsbart fack litet	155
C. Låsbart fack stort	355
D. Hängmappsram utdragbar A4/folio	-
E. Deponeringsinsats	450
F. Låsbar låda liten	155
G. Låsbar låda stor	355

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles